

BLINDPACKER

Schnelles und sicheres Verschließen von Bohrlöchern

BLIND PACKER

Fast and safe sealing of boreholes



VORTEILE / HINWEISE


- Blindpacker / Enddichtungen werden zum schnellen und sicheren Verschließen von runden Öffnungen, z. B. Bohrlöcher, verwendet. Sie dichten ab gegen Wasser, Verschmutzungen, Ungeziefer uvm.
- Die Blindpacker bis Ø 14 mm werden z. B. bei Fehlbohrungen in der Injektion eingesetzt
- Das Verspannen der Blindpacker in den Öffnungen erfolgt mit einem Steckschlüssel über die Anzugsmutter verspannt
- Die Blindpacker sind in unterschiedlichen Längen und Durchmessern lieferbar und können auch nach Kundenwunsch gefertigt werden

ADVANTAGE/INFORMATION


- Blind packers / End seals are used for the fast and safe sealing of round openings, e. g. boreholes, etc. They seal against water, debris, vermin, etc.
- The blind packers up to Ø 14 mm are used, for example, in the case of incorrect drillings in the injection
- The blind packers are clamped in the openings with a socket wrench via the tightening nut
- The blind packers are available in different lengths and diameters and can also be manufactured according to customer requirements



Setzen der Blindpacker | Placing the blind packers



Setzen der Blindpacker am Lochanfang | Placing the blind packer at the start of the hole



Setzen und spannen in größere Tiefen. Weitere Tiefen auf Anfrage.
Placing and clamping at larger depths. Further depths on request.

Blindpacker - Stahl | Blind packer - steel

Spanngummi, Anzugsmutter SW7, Drehmoment max. 9 Nm
clamping rubber, tightening nut AF7, torque max. 9 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
10 x 60	Spanngummi (Riefen) 40 mm	clamping rubber (grooves) 40 mm	400-20-005
12 x 55	Spanngummi (Flügel - Riefen) 40 mm	clamping rubber (wing - grooves) 40 mm	400-20-018
14 x 55	Spanngummi (Riefen) 40 mm	clamping rubber (grooves) 40 mm	400-20-019

Zubehör Accessories	Nr. No.
Steckschlüssel SW7 Socket wrench SW7	25019

Blindpacker - Stahl | Blind packer - steel

Spanngummi (Riefen) 40 mm, Anzugsmutter SW13, Drehmoment max. 20 Nm
clamping rubber (grooves) 40 mm, tightening nut AF13, torque max. 20 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
16 x 55			400-20-020

Zubehör Accessories	Nr. No.
Steckschlüssel SW10 Socket wrench AF10	25023
Steckschlüssel SW10 Socket wrench AF10	25010

Blindpacker - Stahl | Blind packer - steel

Spanngummi, Anzugmutter SW13, Drehmoment max. 20 Nm
clamping rubber, tightening nut AF13, torque max. 20 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
18 x 55	Spanngummi (Riefen) 40 mm	clamping rubber (grooves) 40 mm	400-20-021
20 x 55	Spanngummi (Riefen) 40 mm	clamping rubber (grooves) 40 mm	400-20-022
22 x 55	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-023
25 x 55	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-024
28 x 55	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-857
30 x 55	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-025
32 x 55	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-098
38 x 60	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-099
35 x 60	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-029
44 x 60	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-854

Zubehör Accessories	Nr. No.
Steckschlüssel SW13 Socket wrench AF13	25024
Steckschlüssel SW13 Socket wrench AF13	25011

Blindpacker - Stahl | Blind packer - steel

Spanngummi (glatt) 70 mm, Anzugmutter SW17, Drehmoment max. 20 Nm
clamping rubber (even) 70 mm, tightening nut AF17, torque max. 20 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
25 x 90			400-21-133
28 x 90			400-21-134
30 x 90			400-21-135
32 x 90			400-21-136
35 x 90			400-21-137
38 x 90			400-21-138

Zubehör Accessories	Nr. No.
Steckschlüssel SW17 Socket wrench AF17	25026
Steckschlüssel SW17 Socket wrench AF17	25014

Blindpacker - Stahl | Blind packer - steel

Spanngummi (glatt) 80 mm, Drehmoment max. 20 Nm, Anschluss Bajonettstecker | clamping rubber, torque max. 20 Nm, connection bayonet plug



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
35 x 130			400-20-844
38 x 130			400-20-845
41 x 130			400-20-846
46 x 130			400-20-847
50 x 130			400-20-848
60 x 130			400-20-849

Vorteil/Hinweis

- Mithilfe des Steckschlüssels mit Bajonettkupplung kann der Blindpacker in tiefe Öffnungen platziert werden

Advantage/Information

- Using the socket wrench with bayonet coupling, the blind packer can be placed deeper

Zubehör | Accessories

Steckschlüssel Anschluss Bajonettkupplung | Socket wrench connection bayonet coupling



Variante	Variant	VE Unit	Nr. No.
200 mm	200 mm	indv	20676
500 mm	500 mm	indv	20677
1.000 mm	1,000 mm	indv	20678
1.500 mm	1,500 mm	indv	20679

Blindpacker - Edelstahl Blind packer - stainless steel



Spanngummi (glatt) 80 mm, Drehmoment max. 20 Nm, Anschluss Bajonettstecker | clamping rubber, torque max. 20 Nm, connection bayonet plug



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
80 x 130			500-13-828

Vorteil/Hinweis

- Mithilfe des Steckschlüssels mit Bajonettkupplung kann der Blindpacker in tiefe Öffnungen platziert werden

Advantage/Information

- Using the socket wrench with bayonet coupling, the blind packer can be placed deeper

Zubehör | Accessories

Steckschlüssel Anschluss Bajonettkupplung | Socket wrench connection bayonet coupling



Variante	Variant	VE Unit	Nr. No.
200 mm	200 mm	indv	20676
500 mm	500 mm	indv	20677
1.000 mm	1,000 mm	indv	20678
1.500 mm	1,500 mm	indv	20679

Blindpacker - Edelstahl Blind packer - stainless steel



Spanngummi (Riefen) 40 mm, Anzugmutter SW8, Drehmoment max. 9 Nm
clamping rubber (grooves) 40 mm, tightening nut AF8, torque max. 9 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
12 x 55			400-20-004

Zubehör | Accessories

Steckschlüssel SW8 | Socket wrench AF8 25041

Blindpacker - Edelstahl Blind packer - stainless steel



Spanngummi (Riefen) 40 mm, Anzugmutter SW10, Drehmoment max. 9 Nm
clamping rubber (grooves) 40 mm, tightening nut AF10, torque max. 9 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
14 x 55			400-20-006
16 x 55			500-13-632

Zubehör | Accessories

Steckschlüssel SW10 | Socket wrench AF10 25031

Blindpacker - Edelstahl Blind packer - stainless steel



Spanngummi, Anzugmutter SW13, Drehmoment max. 20 Nm | clamping rubber, tightening nut AF13, torque max. 20 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
18 x 55	Spanngummi (Riefen) 40 mm	clamping rubber (grooves) 40 mm	400-20-007
20 x 55	Spanngummi (Riefen) 40 mm	clamping rubber (grooves) 40 mm	400-20-008
22 x 55	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-009
25 x 55	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-055
28 x 55	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-856
32 x 55	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-057
35 x 55	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-058
38 x 55	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-059
44 x 55	Spanngummi (glatt) 40 mm	clamping rubber (even) 40 mm	400-20-855

Zubehör | Accessories

Steckschlüssel SW13 | Socket wrench AF13 25024

Steckschlüssel SW13 | Socket wrench AF13 25011

Blindpacker - Edelstahl Blind packer - stainless steel



Spanngummi (glatt) 40 mm, Funktionsmutter SW11 mit Sicherungsring - Aufnahme Steckschlüssel, Drehmoment max. 20 Nm | clamping rubber (even) 40 mm, function nut AF11, torque max. 20 Nm, locking ring - socket spanner



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
18 x 65			500-13-807
20 x 65			500-13-806
22 x 65			500-13-805
25 x 65			500-13-804

Zubehör | Accessories

Steckschlüssel, Handbetrieb, SW11, mit Einführungsschräge | Socket wrench, manuelle, AF11, with insertion slope



Variante	Variant	VE Unit	Nr. No.
125 mm	125 mm	indv	25052

Zubehör | Accessories

O-Ring | O-ring



Variante	Variant	VE Unit	Nr. No.
		10	500-08-835

Zubehör | Accessories

Steckschlüssel für Akkuschauber SW11, mit Einführungsschräge | Socket wrench for screwdriver AF11, with insertion slope




Variante	Variant	VE Unit	Nr. No.
160 mm	160 mm	indv	25012
250 mm	250 mm	indv	25036
500 mm	500 mm	indv	25037

TRINKWASSEREIGNUNG NACH DVGW ARBEITSBLATT W270

Die Sicherheit und Qualität von Trinkwasser sind von höchster Bedeutung, da sie direkte Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen haben. In Deutschland müssen für die hygienische Unbedenklichkeit Werkstoffe und Produkte, die in Kontakt mit Trinkwasser stehen, im Hinblick auf die Migration chemischer Substanzen und das Wachstum von Mikroorganismen geprüft werden. Diese Anforderungen werden in dem DVGW* Arbeitsblatt W270 beschrieben.

DER TW-BLINDPACKER – EDELSTAHL ERFÜLLT DIESE ANFORDERUNG!

* Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches | Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches




TW-Blindpacker spannen auch in großen Tiefen mit Akkuschauber
 TW blind packers clamp even at great depths with cordless screwdriver

TRINKWASSEREIGNUNG - NACH DVGW ARBEITSBLATT W270

Die Sicherheit und Qualität von Trinkwasser sind von höchster Bedeutung, da sie direkte Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen haben. In Deutschland müssen für die hygienische Unbedenklichkeit Werkstoffe und Produkte, die in Kontakt mit Trinkwasser stehen, im Hinblick auf die Migration chemischer Substanzen und das Wachstum von Mikroorganismen geprüft werden. Diese Anforderungen werden in dem DVGW* Arbeitsblatt W270 beschrieben.

DER TW-BLINDPACKER – EDELSTAHL ERFÜLLT DIESE ANFORDERUNG!



TW-Blindpacker gespannt im konischen Bohrloch
 TW blind packer clamped in conical borehole

TW-Blindpacker - Edelstahl | TW blind packer - stainless steel



Spanngummi (glatt) 60 mm, Funktionsmutter SW11 mit Sicherungsring - Aufnahme Steckschlüssel, Markierungsnut, Drehmoment max. 20 Nm, Trinkwassereignung
 clamping rubber (even) 60 mm, tightening nut AF11, marking groove, torque max. 20 Nm, suitable for drinking water



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
18 x 85			500-13-574
20 x 85			500-13-575
22 x 85			500-13-576
25 x 85			500-13-552

Vorteil/Hinweis

- Nach DVGW Zulassung für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet
- Der Blindpacker bildet mit dem Steckschlüssel eine sichere lösbare Verbindung. Bereits eingesetzte Blindpacker können ausgeschraubt und wieder gespannt werden
- Geeignet für die Anwendung nach unten
- Passt sich an konische Bohrlöcher an
- Besonders auch für tiefe Öffnungen geeignet

Advantage/Information

- Suitable for contact with drinking water according to DVGW approval
- The blind packer forms a secure detachable connection with the socket wrench. Blind packers that have already been used can be unscrewed and tightened again
- Suitable for downward application
- Adapts to conical drill holes
- Particularly suitable for deep openings

Blindpacker: TW - Blindpacker (Trinkwassereignung)
Blind packer: TW - Blind packer (Drinking water suitability)

Zubehör | Accessories

O-Ring, Trinkwassereignung | O-ring, Drinking water suitability



Variante	Variant	VE Unit	Nr. No.
		10	500-13-563

Zubehör | Accessories

Steckschlüssel, Handbetrieb, SW11, mit Einführungsschräge | Socket wrench, manuelle, with insertion slope



Variante	Variant	VE Unit	Nr. No.
125 mm	125 mm	indv	25052

Zubehör | Accessories

Steckschlüssel für Akkuschrauber SW11, mit Einführungsschräge | Socket wrench for screwdriver AF11, with insertion slope



Variante	Variant	VE Unit	Nr. No.
160 mm	160 mm	indv	25012
250 mm	250 mm	indv	25036
500 mm	500 mm	indv	25037



Anwendungsbeispiele DESOI Noble Seal | Application examples DESOI Noble Seal



Der DESOI Noble Seal dichtet ab und verleiht der **Sichtbetonwand ein edles Aussehen**. Das Verspannen der Packer in den Öffnungen erfolgt mit einem Sechskant über die Linsenkopfschraube auch das Einbringen Über-Kopf in Decken funktioniert unkompliziert. Die DESOI Noble Seals sind in unterschiedlichen Durchmessern verfügbar und können auch nach Kundenwunsch gefertigt werden.

The DESOI Noble Seal seals and gives the exposed concrete wall a **noble appearance**. The packers are clamped in the openings with a hexagon via the pan-head screw - overhead installation in sealings is also uncomplicated. The DESOI Noble Seals are available in different diameters and can also be manufactured according to customer requirements.

DESOI Noble Seal

Edelstahl A2, Spanngummi 40 mm, Sichtscheibe Ø38, Linsenkopfschraube - Innensechskant SW5, Drehmoment max. 15 Nm | stainless steel A2, clamping rubber 40 mm, viewing glass AF38, fillister head screw - internal hexagon AF5, torque max. 15 Nm



Ø x L [mm]	Variante	Variant	Nr. No.
18 x 60	Spanngummi (Riefen)	clamping rubber (grooves)	400-21-006
20 x 60	Spanngummi (Riefen)	clamping rubber (grooves)	400-21-007
22 x 60	Spanngummi (glatt)	clamping rubber (even)	400-21-008
25 x 60	Spanngummi (glatt)	clamping rubber (even)	400-21-009

Vorteil/Hinweis

- Weiter Längen und Durchmesser auf Anfrage

Advantage/Information

- Further lengths and diameters on request

Zubehör | Accessories

Werkzeugset | Set of tools

bestehend aus: Ringmaulschlüssel SW13, Sechskant-Winkelschraubendreher SW5, Sechskant-Akkuschraubendreher SW5 | consisting of: combination wrench AF13, allen wrench AF5, hexagon screwdriver AF5



Variante	Variant	VE Unit	Nr. No.
		indv	25119

Steckschlüssel | Socket wrench

Handbetrieb | manual operation



Variante	Variant	Nr. No.
SW7 auf Ø 9,7 mm	AF7 to Ø 9.7 mm	25019
SW8 auf Ø 11,5 mm	AF8 to Ø 11.5 mm	25041
SW10	AF10	25023
SW10 auf Ø 13,5 mm	AF10 to Ø 13.5 mm	25031
SW13	AF13	25024
SW17	AF17	25026

Steckschlüssel | Socket wrench

Aufnahme Akkuschauber 6-Kant SW10 | Accu screw drivers hexagon AF10



Variante	Variant	Nr. No.
SW7	AF7	25007
SW10	AF10	25010
SW13	AF13	25011
SW17	AF17	25014

MEDIAL FÜR SIE DA AVAILABLE ONLINE

„Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens“, sagte bereits Albert Einstein. Und so geben wir gerne unsere jahrzehntelangen Erfahrungen im Bereich der Injektionstechnik und Industrietechnik an Sie weiter. Passend dazu finden Sie auf unserer Homepage sämtliche Medien von DESOI, die wir Ihnen auf Wunsch auch postalisch zuschicken. Besuchen Sie uns zudem auf unseren Social-Media-Kanälen und verfolgen Sie unsere Neuheiten. Was wir medial alles zu bieten haben, sehen Sie hier auf einen Blick.

Einstein said, „Progress prospers from the exchange of knowledge“. So allow us to pass on to you the experience we've been gathering for decades in the areas of injection and industrial technology. Visit our homepage for all the media we've created on these subjects at DESOI, or ask us and we'll be happy to send them to you by mail. Participate in the conversation at our social media channels and keep up to date on new developments. For a list of all our media offerings, please click here.

VIDEOS | VIDEOS



Schritt für Schritt erklären wir Ihnen die Inbetriebnahme und Wartung mit unseren Injektionsgeräten. Reinschauen lohnt sich. Sämtliche Videos finden Sie unter www.youtube.com/user/DESOIinjektion/videos Zudem haben Sie auf unserer Webseite Zugriff auf zahlreiche Anwendungsvideos.

We explain the usage and maintenance of injection equipment step-by-step - definitely worth a look. You can find all our videos at www.youtube.com/user/DESOIinjektion/videos Numerous usage videos are also available at our website.

LEISTUNGSBESCHREIBUNGEN UND PROSPEKTE | TECHNICAL PROCEDURES AND PRODUCT BROCHURES

In der fachgerechten Planung und Ausführung liegt der Erfolg einer Sanierungsmaßnahme. Profitieren Sie von unseren Leistungsbeschreibungen (Empfehlungen) aus verschiedenen Fachbereichen mit den dazugehörigen Prüfzeugnissen. Darüber hinaus finden Sie zahlreiche Prospekte mit nützlichen Informationen über unsere Produkte unter www.desoi.de/catalog/de/service/mediathek/

The success of a renovation project is determined by the professionalism of its planning and execution. You can profit from referring to our procedural manuals and test results from a variety of areas. You can also find a large number of brochures with useful information about our products at www.desoi.co.uk/catalog/en/service/mediacenter/



DESOI ANSPRECHPARTNER

DESOI CONTACT PERSON

ONLINESHOP | ONLINE SHOP



Sie haben genügend Informationen und möchten schnell und einfach Ihr gewünschtes Produkt bestellen? Dann nutzen Sie unseren Onlineshop unter shop.desoi.de

If you already have enough information and would like to order a product quickly and easily, feel free to proceed straight to our online shop at shop.desoi.de


DESOI INJEKTIONS-ABC | DESOI INJECTION ABC

Unser Injektions-ABC ist zum treuen Begleiter für Bauspezialisten geworden. Das Nachschlagewerk beinhaltet Informationen rund um den Themenkomplex Injektion. Bestellen Sie das Injektions-ABC unter www.desoi.de/catalog/de/service/injektions-abc/

Our Injection ABC has become a loyal companion to construction specialists around the world. The reference work contains a wide range of useful information on the subject of injection. Order it at www.desoi.co.uk/catalog/en/service/injection-abc/



NEWSLETTER | NEWSLETTER



Immer auf dem neuesten Stand sind Sie mit unserem Newsletter. Nach Bedarf erhalten Sie einen informativen Überblick über die neuesten Produkte und Technologien von DESOI. Abonnieren Sie unseren Newsletter unter www.desoi.de/catalog/de/service/newsletter/

Stay up to date at all times with our newsletter. It delivers an informative summary of the newest products and technologies from DESOI. Subscribe to it at www.desoi.co.uk/catalog/en/service/newsletter/

SOCIAL MEDIA | SOCIAL MEDIA



Informieren Sie sich über die aktuellen Leistungen und Neuigkeiten von DESOI und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

Keep yourself informed about recent innovations and news from DESOI using Facebook, Instagram and LinkedIn.

DESOI®

Hersteller von Injektionstechnik
Manufacturer of Injection Equipment

DESOI GmbH
Gewerbestraße 16
36148 Kalbach/Rhön
GERMANY

Tel.: +49 6655 9636-0
Fax: +49 6655 9636-6666
info@desoi.de | www.desoi.de

